

ORIGINAL
HENKELMAN
vacuum systems



ORIGINAL
HENKELMAN
vacuum systems

Henkelman BV
PO Box 2117
5202 CC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
Tel +31 (0)73 - 621 36 71
Fax +31 (0)73 - 622 13 18
info@henkelman.com
www.henkelman.com

Vaš zastupnik

Europak d.o.o.

Savski gaj 13. put 2
10020 Zagreb

Tel +385 (1) 6594 720
Fax +385 (1) 6553 520

europak@europak.hr
www.europak.hr

'Pure Vacuum'
predstavlja Henkelman dizajn
i vrhunsku tehnologiju
vakuum pakiranja.

PRIRODNA ZAŠTITA

Henkelman serije

Henkelman, pure Vacuum

Tvrtka Henkelman je specijalizirana za razvoj, proizvodnju i distribuciju vrhunskih strojeva za vakuumiranje. Ono što nas odvaja od konkurencije i čini vodećom kompanijom na području vakuum tehnologije je naš široki raspon strojeva prikladan za najrazličitije aplikacije u poslovima pakiranja kako hrane tako i ostalih proizvoda. To je ujedno i razlog zašto različite kompanije iz cijelog svijeta biraju Henkelmanovu pouzdanost.

Naši strojevi su proizvedeni u Nizozemskoj te objedinjuju funkcionalni dizajn, optimalnu lakoću upravljanja i dugački životni vijek. Instalacija se svodi na jednostavno "uključiti i pakirati", a pametan dizajn omogućava održavanje visokih higijenskih standarda kroz cjelokupno vrijeme trajanja operacija.

Zahvaljujući našoj internacionalnoj mreži ovlaštenih distributera u mogućnosti smo obaviti dostavu u iznimno kratkom vremenskom periodu. Ova mreža ujedno garantira kvalitetnu i personaliziranu uslugu kao i brz te efikasan odgovor na bilo kakav upit.



Jumbo serija



Boxer serija



Marlin serija



Falcon serija



Toucan serija



Polar serija


Falcon serija



Pure Vacuum

Pure Vacuum

FALCON 52



- Kapacitet pumpe 63 m³/h
- Trajanje ciklusa 15-40 sec.
- Dimenzije (d x š x v) 700 x 690 x 1070 mm
- Težina 163 kg
- Napon napajanja 400V-3-50Hz (dostupno i u drugim izvedbama napajanja)
- Snaga 2,4 - 3,5 kW

FALCON 80



Slika:
Falcon 80
ESD konfiguracija



- Kapacitet pumpe 100 m³/h
- Trajanje ciklusa 15-40 sec.
- Dimenzije (d x š x v) 900 x 820 x 1070 mm
- Težina 227 kg
- Napon napajanja 400V-3-50Hz (dostupno i u drugim izvedbama napajanja)
- Snaga 3,0 - 5,0 kW

FALCON 2-60



- Kapacitet pumpe 63 m³/h
- Trajanje ciklusa 15-40 sec.
- Dimenzije (d x š x v) 1060 x 880 x 1070 mm
- Težina 236 kg
- Napon napajanja 400V-3-50Hz (dostupno i u drugim izvedbama napajanja)
- Snaga 2,4 - 3,5 kW

FALCON 2-70



- Kapacitet pumpe 100 m³/h
- Trajanje ciklusa 15-40 sec.
- Dimenzije (d x š x v) 1260 x 1010 x 1070 mm
- Težina 319 kg
- Napon napajanja 400V-3-50Hz (dostupno i u drugim izvedbama napajanja)
- Snaga 3,0 - 5,0 kW

Falcon serija

BRZI I ROBUSNI STROJEVI ZA VAKUUM PAKIRANJE SVJETSKE REPUTACIJE

- Robusni strojevi sa jednom ili dvije komore za vakuumiranje
- Puni raspon vakuum i MAP opcija pakiranja
- Veliki raspon programa pakiranja za specifične aplikacije
- Industrijski strojevi po atraktivnoj cijeni
- Jednostavni za korištenje i održavanje, sadrže servisni program
- Dugoročne prednosti

PREHRAMBENI PROIZVODI

Maloprodaja - Restorani - Catering - Supermarketi
(meso, perad, riba, sir, povrće itd.)

- Produženi rok trajanja / Optimalna higijena proizvoda
- Nemogućnost kontaminacije, hermetički zatvoreni proizvod
- Bez gubitka proizvoda (sprečava isušivanje, plijesan i oštećenja od smrzavanja)
- Unaprijedena kvaliteta proizvoda (proizvod sazrijeva u pakiranju, bez gubitka arome)
- Uštede zbog produženog vijeka trajanja (veći raspon i raznolikost proizvodnog programa)
- Optimalno i sigurno pakiranje za hranu, sukladno sa HACCP standardom

INDUSTRIJSKI PROIZVODI PROIZVODI

Elektronika - Poluvodiči - Metal - Farmaceutski proizvodi - Tekstil - Laboratoriji - Automobilska industrija - itd.

- Zaštita od vlage
- Zaštita od zraka i prašine
- Redukcija volumena
- Pakiranje otporno na ogrebotine i oštećenja
- Otežano krivotvorenje
- Sterilno pakiranje otporno na kontaminaciju
- Pakiranje zaštićeno od antistatičkog naboja (ESD)

specifikacije

Općenito

- Samostojeći modeli sa jednom ili dvije komore za vakuumiranje
- Kućište od nehrdajućeg čelika
- Vakuum komora od aluminija
- Aluminijski poklopac sa staklenim oknom
- Lako uklonjivi silikonski držači
- Sustav za varenje montiran u poklopac stroja
- Podlošci za podešavanje visine vakuum komore

Funkcije pakiranja

- **Optimalni vakuum**
završni vakuum 99,98% (0,2 Mbar)
- **Funkcija zaplinjavanja**
Zaplinjavanje posebnim plinom prikladnim za prehrambene proizvode u svrhu bolje zaštite i produljenja roka trajanja proizvoda
- **Funkcija "mekog" odzračivanja**
Kontrolirano odzračivanje za bolju zaštitu proizvoda

Sistemi varenja

- **Dvostruki var**
2 x 3,5 mm konveksna žica za varenje za snažno hermetičko zatvaranje i uklanjanje ostataka proizvoda oko vara.
- **Var za odsijecanje**
1 x 3,5 mm konveksna žica za varenje + 1 x 1,1 mm okrugla žica za odsijecanje / Jedinstveno podešavanje vremena grijanja
- **1-2 Var za odsijecanje**
1 x 3,5 mm konveksna žica za varenje + 1 x 1,1 mm okrugla žica za odsijecanje / Zasebno podešavanje vremena grijanja
- **Široki var**
1 x 8,0 mm plosnata žica za varenje
- **Bi-Active var**
1 x 5,0 mm plosnata žica za varenje. Varenje sa gornjim i sa donjim grijačima.

Operacijske funkcije

- **Digitalna kontrola**
Vremenska kontrola / Automatsko programiranje / 10 standardnih programa
- **Senzorska kontrola**
Postavljanje postotka pritiska za vakuum te postotka funkcije zaplinjavanja za stalne i precizne rezultate pakiranja / Automatsko programiranje / 10 standardnih programa / Vakuum plus vrijeme
- **Senzorska kontrola "brzi H2O stop"**
Postavljanje postotka vakuuma i detekcija točke vrelišta proizvoda. Za ubrzanje ciklusa i bolju zaštitu proizvoda.

Dodatne upravljačke funkcije

- STOP prekidač za parcijalni/potpuni prekid ciklusa
- Digitalni program održavanja pumpe / Brojač radnih sati / Program za praćenje servisnih intervala / "Sleep" funkcija

Dodatne funkcije / Pribor

- Nakošeni podlošci za efikasno pakiranje tekućih proizvoda
- Servisni pribor za standardno održavanje
- Specijalne prilagodbe stroja za specifične proizvode i / ili proizvodna okruženja
- ESD konfiguracija



- Opcija
- Standard



ESD opcija dostupna na svim modelima

